

PALVAROITINJÄRJESTELMÄN VALINTA

Kohteet joissa palvaroitinjärjestelmiä käytetään:

- 1. OMAKOTITALOT, KERROSTALOHUONEISTOT**
- 2. KERROSTALOJEN KELLARI- JA ULLAKKOTILAT** (yhteistilat)
- 3. PÄIVÄKODIT JA PIENET MAJOITUSLAITOKSET**

Järjestelmän valinta kohdetypin mukaan

1. Omakotitalot ja kerrostalohuoneistot

Kohteisiin soveltuva järjestelmä on **SL-200**. Järjestelmä koostuu keskuslaitteesta **SL-200**, sekä yhteen kytkettävistä järjestelmä palvaroitimmista **FWD-203/op**, joita voidaan liittää maks. 12 kpl 3 - lank. silmukkakaapeliin. Keskuslaitteessa on paristovarmennus, sekä PALO- ja VIKA-rele. Keskuslaite voidaan asentaa joko sähköryhmäkeskukseen (DIN-kiinnitys), tai erilliseen pinta-koteloon seinälle. Ilmaisinkaapelina voidaan käyttää esim. tyyppiä MHS 1x4x0,5.

2. Kerrostalojen kellari- ja ullakkotilat

Kohteisiin parhaiten soveltuvat järjestelmät ovat: **SL-100** sekä **VAHTI 24**, valvontasilmukoiden lukumäärästä ja kohteen tyypistä riippuen. Järjestelmissä käytetään valvottaviin tiloihin soveltuvia optisia savuilmalmaisimia ja lämpöilmalmaisimia. Hälytys sireeneitä asennetaan porraskäytäviin. Mikäli hälytys- ja vikatiedot tarvitaan siirtää kiinteistön ulkopuolelle (esim. kiint.huolto/vartiointi), voidaan siihen käyttää GSM-siirtolaitetta. Silmukkakaapelina käytetään tyyppiä KLM 2x0.8.

3. Päiväkodit ja pienet majoituslaitokset (nk. henkilöturva kohteet).

Kohteisiin parhaiten soveltuva järjestelmä on **SL-100**. Keskuskojeessa on verkkolaite ja varakäynti akusto. Valvontasilmukoiden lukumäärä riippuu kohteen koosta. Järjestelmissä käytetään järjestelmä palvaroitimia **FWD-101** tai **FWD-301** sekä tarvittaessa lämpöilmalmaisimia (esim.keittiö). Valvontasilmukkaan voidaan kytkeä maks. 20 kpl varoitinta. Varoitimet voidaan ohjelmoida käynnistämään kaikki silmukkaan liitetyt varoitimet.

Mikäli hälytys- ja vikatiedot tarvitaan siirtää kiinteistön ulkopuolelle (esim. kiint.huolto/vartiointi), voidaan siihen käyttää GSM-siirtolaitetta. Silmukkakaapelina käytetään tyyppiä KLM 2x0.8.

FISEC OY

Kalervo Hyttiä

FISEC OY
SECURITY SYSTEMS

Vartiokyläntie 33 00950 HELSINKI
puh. 09-759 9220 fax 09-7599 2233
e-mail: fisec@sci.fi web: www.fisec.fi