

PIENKOHTEIDEN **ALPHA** PALOVAROITINJÄRJESTELMÄT

ALPHA – järjestelmät soveltuvat parhaiten mm. kerrostalojen ullakko- ja kellaritilojen suojaukseen. Järjestelmässä voi olla keskuksista riippuen 2 – 12 perinteistä ilmaisinsilmukkaa. Keskuskojeissa verkkolaite ja varakäyntiakusto.



ALPHA 2 Keskuskoje



ALPHA- 4/8/12 Keskuskoje

Ilmaisinsilmukassa käytetään optisia savuilmaisimia OC-05, ja lämpöilmaisimia TR-05. Ilmaisimien voidaan myös varustaa kanta-ääni hälyttimellä. Silmukka-alueelle (esim.porraskäytävä) asennetaan hälytyssireeni AVS2000. Silmukkakaapelina voidaan käyttää esim. kaapelia KLM 2x0.8.



Savuilmaisim OC-05



Lämpöilmaisim TR-05



Ilmaisinkanta S05 SE



Hälytyssireeni AVS2000

FISEC OY
SECURITY SYSTEMS
Vartiokyläntie 33 00950 HELSINKI
puh: 09-759 9220 fax: 09-7599 2233
e-mail: fisec@sci.fi web: www.fisec.fi